

IMAGE® 21

Armadio 21" per applicazioni di telecomunicazioni



- Struttura composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore/inferiore);
- Portata statica fino a 250 Kg uniformemente distribuiti;
- Montanti anteriori e posteriori, regolabili;
- Copertura superiore dotata di area di passaggio cavi con piastra di chiusura e predisposta per il montaggio di un gruppo di ventilazione a doppia ventola; predisposizione per l'ancoraggio a muro;
- Porta anteriore in metallo ventilata (56%) o cieca. Porta posteriore singola o pannello posteriore;
- Apertura frontale 535 mm equivalenti a 21";
- Pannelli laterali facilmente rimovibili con chiusura di sicurezza dall'esterno;
- Fondo aperto per un comodo passaggio cavi, predisposto per il fissaggio a pavimento;
- Piedini regolabili in altezza;
- Predisposizione per allestimento a fronte doppio per montaggio in centro sala;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN60950.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMAGE® 21 è un armadio progettato per applicazioni nell'ambito delle telecomunicazioni. La struttura dell'armadio è costituita da due assiemi telaio e da due coperture superiore/inferiore ed è realizzato in acciaio per garantire una portata massima statica di 250 Kg uniformemente distribuiti.

I pannelli laterali, facilmente rimovibili, sono provvisti di chiusure dall'esterno. I montanti ETSI/21" sono fissati tramite le traverse laterali che permettono un posizionamento regolabile nella profondità dell'armadio. Le porte, nelle loro opzioni disponibili, sono dotate di chiusura a chiave singola centrale, sono reversibili all'apertura e possono essere provviste di maniglia o serratura con chiave automatica o manuale opzionale. La copertura superiore è predisposta per il passaggio cavi, per il montaggio di un gruppo ventilazione opzionale da 2 ventole e per l'ancoraggio a muro. Il fondo aperto per il passaggio cavi è predisposto per il fissaggio al pavimento.

DIMENSIONI:

Altezza utile interna	47U
Altezza esterna	2200 mm con piedini regolabili
Profondità	300 / 600mm
Larghezza	600 mm
Profondità di montaggio	194 mm – montante anteriore – montante posteriore. 247 mm – montante anteriore – fondo armadio
Capacità di carico:	250 Kg

FINITURE:

Colore esterno	Grigio RAL 7035
Colore interno	Grigio RAL 7035

MATERIALI:

Struttura telaio	Lamiera d'acciaio 1.5 mm e 2.0 mm
Copertura superiore e inferiore	Lamiera d'acciaio 1.2 mm
Montanti	Lamiera d'acciaio 2.0 mm
Traverse laterali	Lamiera d'acciaio 1.5 mm
Pannelli laterali / posteriore	Lamiera d'acciaio 1.0 mm
Porte	Lamiera d'acciaio 1.0 mm

NORMATIVE:

ETS 300119-3	Equipment Engineering (EE); Standard europeo di telecomunicazione per la pratica delle attrezzature Parte 3: Requisiti di ingegneria per le miscelanee rack e cabinet.
IEC 917-2	Normative di riferimento per le apparecchiature elettroniche, Parte 2.
VDE0100	Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra.
DIN-1249-11	Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi.