

IMLAN

Armadio rack 19" da parete con fiancate asportabili



- Armadio da muro per fissaggio a parete;
- Struttura del telaio composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore/inferiore);
- Portata fino a 80 Kg;
- Montanti a rack 19" anteriori, regolabili, conformi alle IEC60297 con passaggio cavi laterale integrato;
- Passaggio cavi superiore, inferiore e frontale ottimizzato a 360°. Passaggio cavi posteriore;
- Porta anteriore a vetro o in metallo con apertura reversibile e serratura a chiave centrale;
- Pannelli laterali facilmente rimovibili;
- Possibilità di allestimento di più cabinet affiancati senza kit di accoppiamento;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN 60950.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMLAN è un armadio da muro per installazioni periferiche costituito da telaio, copertura superiore, base inferiore, pareti laterali asportabili e porta frontale. I pannelli laterali e le coperture asportabili garantiscono un accesso a 360° consentendo una semplice installazione dei cavi che possono essere alloggiati con cura all'interno del contenitore. IMLAN è predisposto per l'utilizzo di montanti 19" con passaggio cavi laterale. Le traforature dei pannelli laterali assicurano un'adeguata ventilazione ulteriormente espandibile rimuovendo le coperture delle griglie di aerazione, della copertura superiore e della base inferiore.

IMLAN ha un peso contenuto che consente l'installazione da parte di una sola persona. È possibile affiancare più IMLAN senza la necessità di kit di accoppiamento, mantenendo il passaggio ottimale e ordinato dei cavi di collegamento.

DIMENSIONI:

Altezza utile interna	6U / 9U / 12U / 15U / 22U
Altezza esterna	323 / 457 / 590 / 723 / 1035 mm
Profondità	400 / 500 / 600 mm
Larghezza	600 mm
Peso	Da 15 Kg a 28 Kg, a seconda delle dimensioni
Capacità di carico:	80 Kg

FINITURE:

Colore	Antracite RAL 7016 Struttura armadio, porta anteriore, pannello posteriore e fiancate, montanti 19"
--------	--

MATERIALI:

Struttura telaio	Lamiera d'acciaio 1.2 mm
Montanti	Lamiera d'acciaio 2.0 mm
Pannelli laterali	Lamiera d'acciaio 1.0 mm
Pannello posteriore	Lamiera d'acciaio 1.5 mm
Porte	Flange in lamiera d'acciaio 1.0 mm
Vetro	Temperato 4.0 mm UNI EN1250.1

NORMATIVE:

IEC 60297	Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 19"
DIN 41494	Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici negli armadi rack.
EN 60950	Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell'Information Technologies.
VDE0100	Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra.
DIN-1249-11	Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi.