

IMRAK® 410

Armadio rack 19" da parete a singola o doppia sezione



- Armadietto per fissaggio a parete;
- Struttura del telaio completamente saldata;
- Portata fino a 40 Kg;
- Montanti a rack 19" anteriori regolabili, interi e conformi alle IEC60297;
- Porta anteriore a vetro o in metallo con apertura reversibile e serratura a chiave centrale;
- Retrosezione opzionale da 100 mm per consentire la rotazione del corpo frontale dell'armadio e accedere alla parte posteriore;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN 60950.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMRAK® 410 è un armadietto completamente saldato, per montaggio a parete, che unisce alle dimensioni compatte una notevole solidità strutturale. I montanti 19" sono progettati per ottimizzare lo spazio per la gestione dei cavi nella parte anteriore mentre il passaggio cavi superiore ne semplifica l'accesso. IMRAK® 410 è facile da installare anche su pareti con superficie irregolare. Inoltre possiede un design elegante con verniciatura di colore grigio antracite e un'elegante finitura che lo rendono adatto anche agli ambienti d'ufficio. Le griglie di aerazione sul tetto e sulla base, dotate di coprigriglia a incastro, aumentano la capacità di ventilazione. IMRAK® 410 è dotato di porte anteriori reversibili e serratura a chiave centrale, montanti 19" e pannelli ventilati. È possibile anche ordinare un gruppo di ventilazione 1U opzionale, con montaggio a tetto, per aumentare la capacità di ventilazione. La retrosezione posteriore da 100 mm (opzionale) con cerniere reversibili consente di ruotare la parte anteriore dell'armadio di oltre 90° per garantire l'accesso posteriore.

DIMENSIONI:

Altezza utile interna	6U / 9U / 12U / 15U
Altezza esterna	327 / 461 / 594 / 727 mm Con retrosezione: 345 / 479 / 612 / 745 mm
Profondità	400 / 500 mm o 400+100 / 500+100 mm
Larghezza	600 mm
Peso	Da 15 Kg a 28 Kg, a seconda delle dimensioni
Capacità di carico	40 Kg

FINITURE:

Colore	Antracite RAL 7016 / Colori personalizzabili a richiesta Struttura armadio, porta anteriore, pannello posteriore, fiancate e montanti 19"
--------	--

MATERIALI:

Struttura telaio	Lamiera d'acciaio 1.0 mm
Montanti	Lamiera d'acciaio 2.0 mm
Pannelli laterali / posteriore	Lamiera d'acciaio 1.0 mm
Porta	Flange in lamiera d'acciaio 1.0 mm
Vetro	Temperato 4.0 mm UNI EN1250.1

NORMATIVE:

IEC 60297	Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 19"
DIN 41494	Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici negli armadi rack.
EN 60950	Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell'Information Technologies.
VDE0100	Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra.
DIN-1249-11	Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi.