

IMRAK® 610

Armadio rack 19" per piccole e medie installazioni



- Armadio da pavimento;
- Struttura armadio completamente saldata;
- Portata statica fino a 250 Kg uniformemente distribuiti;
- Montanti a rack 19" anteriori regolabili, interi e conformi alle IEC60297 (posteriori opzionali);
- Copertura superiore ventilata lateralmente dotata di due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura e predisposizione per gruppo di ventilazione a 2 o 4 ventole;
- Porta anteriore a vetro o in metallo con serratura a chiave centrale;
- Pannello posteriore asportabile o porta opzionale;
- Pannelli laterali non asportabili;
- Fondo aperto per un comodo passaggio cavi e predisposto per montaggio pannelli di chiusura;
- Piedini regolabili in altezza;
- Ruote con portata di 80 Kg o 115 Kg opzionali;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN 60950.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMRAK® 610 è un armadio da pavimento di medie dimensioni, particolarmente adatto per l'alloggiamento di apparati networking e di apparecchiature da rack 19" in uffici o in stabilimenti industriali. Disponibile in altezze da 12U a 22U, è progettato per adattarsi a spazi ridotti nelle superfici di lavoro. IMRAK® 610 è dotato di una struttura saldata che assicura un elevato grado di robustezza e protezione con una capacità di carico statico di 250 Kg. Sono disponibili porte anteriori reversibili in acciaio o vetro dotate di chiusura a chiave centrale. Il pannello posteriore asportabile è dotato di una serratura rapida che ne facilita l'apertura e la chiusura. I pannelli laterali sono fissi. L'ingresso cavi è possibile dalla base o dalla copertura superiore ventilata. Due pannelli rimovibili sono fissati alla copertura per consentire l'accesso dei cavi dall'alto. In alternativa, è possibile installare nel tetto un gruppo di ventilazione da quattro ventole o due gruppi da due senza occupare spazio utile all'interno del cabinet. I montanti 19" sono regolabili nella profondità e consentono di alloggiare apparecchiature attive di diverse dimensioni o di disporre di uno spazio anteriore maggiore per l'installazione di pannelli di interconnessione. È disponibile una vasta gamma di accessori per realizzare ogni configurazione personalizzata.

DIMENSIONI:

Altezza utile interna	12U / 17U / 22U
Altezza esterna	634 / 856 / 1078 mm
Profondità	600 / 800 mm
Larghezza	600 mm
Peso	Da 15 Kg a 28 Kg, a seconda delle dimensioni
Capacità di carico	250 Kg

DIMENSIONI:

Colore esterno	Antracite RAL 7016 / Colori personalizzabili a richiesta Armadio, porta anteriore e pannello posteriore
Colore interno	Nero RAL 9005 / Colori personalizzabili a richiesta Traverse laterali e montanti 19"

MATERIALI:

Struttura telaio	Lamiera d'acciaio 1.0 mm e 1.2 mm
Montanti	Lamiera d'acciaio 2.0 mm
Traverse laterali	Lamiera d'acciaio 1.5 mm
Pannello posteriore	Lamiera d'acciaio 1.0 mm
Porta	Flange in lamiera d'acciaio 1.0 mm
Vetro	Temperato 4.0 mm UNI EN1250.1

NORMATIVE:

IEC 60297	Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 19"
DIN 41494	Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici negli armadi rack.
EN 60950	Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell'Information Technologies.
VDE0100	Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra.
DIN-1249-11	Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi.